# Bombilla LED G4 bi-pin siliconada 12V AC/DC - 2W

## *Caractéristiques du produit*

| | |
|---|---|
| T° de lumière (utiliser) | 3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser) |
| Angle d'ouverture (°) | 300 |
| Douille | G4 |
| Certificats | CE, ROHS |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| CRI | 80-85 |
| Dimensions (mm) Lxlxh | 38 X 10 |
| Dimmer | Non |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Garantie | Selon la garantie légale : 3 ans |
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Lumens (Lm) | 160 |
| Matériau | Silicone |
| Puissance (W) | 2 |
| Tension Nominale (V) | 12V CC |
| Type de LED | SMD 2835 |
| Tonalité | Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre |
| Usage extérieur | Non |
| Durée de vie (h) | 25000 |

## Variantes du produit

| Référence | Attributs |
|---|---|
| B1345-BF | T° de lumière (utiliser): 6000K (utiliser) |
| BS1-G4GJ-2W-BC | T° de lumière (utiliser): 3000°K (utiliser) |
| BS1-G4GJ-2W-BN | T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser) |